



MOTOR CUMMINS
QSB 6.7 T (EURO III)
PARA UNA MEJOR
PERFORMANCE



CAJA DE CAMBIOS
ZF 4WG-200
FUERTE Y
CONFIABLE.

MOTOR		CUMMINS QSB 6.7 T (EURO III)
POTENCIA DE MOTOR	HP / RPM	213 / 2000
CARGA NOMINAL	Kg	5000
CAPACIDAD DE PALA	m ³	3 m ³
ALTURA DE DESCARGA	mm	3090
DISTANCIA DE DESCARGA	mm	1130
DIMENSIÓN DE APARIENCIA DEL EQUIPO ENTERO	(Largo x Ancho x Alto) mm	8185 x 3000 x 3465
MÁXIMA FUERZA DE EXCAVACIÓN	kN	170
MÁXIMA FUERZA DE TRACCIÓN	kN	165
PESO ENTERO DEL EQUIPO	Kg	17200
TIEMPO DE ELEVACIÓN DE BRAZO MOTRÍZ	S	≤ 6
BASE DE EJES	mm	3300
MÍNIMO RÁDIO DE RODAJE	mm	6910
VOLTAJE NOMINAL	kW	162
CONFIGURACIÓN DE CABINA	FOPS / ROPS	
CAJA DE CAMBIOS	ZF 4WG-200	
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN	MARCHA I (ADELANTE - ATRÁS)	Km/h 0-11.5 / 16.5
	MARCHA II (ADELANTE)	Km/h 0 - 38
FUERZA DE ARRANQUE MÁX.	kN	170 ± 5
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN	kN	165 ± 5
RADIO DE GIRO MÍN.	mm	5925 ± 50
ÁNGULO DE ARTICULACIÓN	Lorem ipsum	° 38
TAMAÑO DE NEUMÁTICOS	23.5 - 25 16PR	

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

- La larga distancia entre ejes y el diseño de la banda de rodadura, asegura una gran estabilidad para el trabajo.
- El centrado de la bisagra principal, reduce el radio de giro y minimiza el gasto de los neumáticos.
- Cuenta con un diseño de estructura sólida lo cual le permite adaptarse a todas las condiciones de trabajo.
- La calidad de las partes hidráulicas y eléctricas, asegura estabilidad y confiabilidad.

VENTAJAS EN PERFORMANCE

- La doble Bomba y la tecnología de convergencia en los sistemas hidráulicos, logra un excepcional ahorro de combustible.
- El diseño optimizado de la bisagra principal reduce la presión del sistema hidráulico, mejora la seguridad del sistema hidráulico y a la vez garantiza la performance del equipo.
- Cuenta con un ángulo de giro de 38°, lo que le permite una menor distancia de viaje, alta eficiencia en el trabajo y un costo operativo menor.



Cummins MOTOR CUMMINS QSB 6.7 T (EURO III) PARA UNA MEJOR PERFORMANCE

ZF CAJA DE CAMBIOS ZF 4WG-200 FUERTE Y CONFIABLE.

XCMG - LW500KN



CABINAS CON CERTIFICACIÓN

ROPS rollover protection system
FOPS fallen objects protection system



PLANCA DE CONTROL ÚNICA

Con cerradura de seguridad y freno de mano.



CABINA ESPACIOSA

Cabina interior con apoyador de brazos.



CAJA DE CAMBIOS ZF

Caja de cambios con tecnología Alemana



MOTOR CUMMINS

Para una mejor productividad y vida útil