HZS60
Planta Dosificadora de Concreto

Modelo de máquina	HZS60
Productividad de concreto	60m^3/h
Mezcladora de concreto	SICOMA
Capacidad de mezcladora por lote	1,000L
Silos	2*50T
Tolvas de almacenaje de agregado	3*15 m^3
Sistema de control	Shanghai SIWEI
Módulo de control	Shanghai SIWEI

HZS60
Planta Dosificadora de Concreto

ESTACIÓN DE AGREGADO

Tolva de almacenaje de agregado	3*15m^3
Tolva de pesaje de material	2T
Espesor de acero utilizado	4mm
Celda de carga	4*2,000kg
Banda	650mm
Capacidad de carga de transportadora	300T/h
Rodillo eléctrico	1*11kW
Vibrador	MVE200/3 ×2

TRANSPORTADORA INCLINADA

Banda	650mm
Capacidad de carga transportadora	450t/h
Rodillo eléctrico	15kW
Grosor del acero del marco	L50*5mm,L63*6mm
Ángulo de inclinación de banda	20°

MEZCLADORA

Marca de mezcladora	SICOMA
Modelo de mezcladora	MSO1500/1000
Capacidad de mezcladora por lote	1,000L
Control de descarga de mezcladora	control hidráulico
Motor de impulso de mezcladora	2*18.5 kW

SISTEMA DE PESAJE DE AGUA

Bomba de recarga de agua	GISG65-1253 kW
Tolva de pesaje de agua	200 kg
Válvula mariposa neumática	DN50
Celda de carga	AMC 500kg

SISTEMA DE PESAJE DE ADITIVO

Bomba de recarga de aditivo	GIHG32-125 0.75kW
Tolva de pesaje de aditivo	30 kg
Válvula mariposa neumática	DN50
Celda de carga	AMC100 kg
Capacidad de contenedor de aditivo	2*5m^3
Bomba antisolidificación de aditivo	GIHG32-1250.75 kW

SISTEMA DE PESAJE DE CEMENTO

Tolva de pesaje de cemento	0.6m^3
Válvula mariposa neumática	MAW DN250
Celda de carga	AMC 3*500kg
Vibrador	Oli-Wolong MVE 200/3
Transportadora helicoidal	LSY200 45t/h
Silos	1*50T

SISTEMA DE PESAJE DE CENIZA VOLANTE

Tolva de pesaje de ceniza volante	0.6m^3
Válvula mariposa neumática	MAW DN250
Celda de carga	AMC3*300 kg
Vibrador	Oli-WolongMVE200/3
Transportadora helicoidal	LSY200-645t/h
Silos	1*50T

SISTEMA NEUMÁTICO

Compresor de aire	1.0 m^3/ min
Capacidad de reserva de aire	0.6m^3
Válvula solenoide	AIRTAC

MAIN TOWER Y CUARTO DE CONTROL

Pisos de torre principal	3
Acero utilizado en cada piso	Piso de mezclado 25B piso de pesaje 20B
Material de carcasa externo	core board
Aire acondicionado en cuarto de control	Haier/Gree/Midea

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de control utilizado	Shanghai SIWEI
Computadora industrial	Shenzhen Advantech
Impresora	Epson-Taiwan
Energía UPS	Santakups
Componentes eléctricos utilizados (relé, contactor e interruptor)	Omron/ Schneider

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipamiento opcional.